

HYDROFLOPAM

HYDROFLOPAM. Es un polímero que enlaza electroquímicamente las partículas de suelo y otros componentes de cualquier sistema de hidrosiembra juntándolos para dar mejor bombeo, control superior de erosión, mejor penetración del agua y mejor germinación de semillas.

Aglutinante para maximizar el prendimiento vegetal por enlace de Componentes de los sistemas de “hidromulching”.

Composición: Acrilato de sodio-Copolímero de acrilamida > 100%.

Información General: *HYDROFLOPAM* . Se usa para enlazar los componentes de un sistema de “hidromulching”, mantiene los componentes unidos y previene pérdidas de material por viento y erosión hídrica.

HYDROFLOPAM Maximiza el establecimiento de vegetación.

Precauciones: *HYDROFLOPAM* tiene un bajo grado de toxicidad.

Se necesitan pocas precauciones para su manejo. Lávese con agua y jabón después del contacto.

El contacto prolongado y repetitivo con la piel, puede causar irritación ó resequedad.

El contacto con los ojos causará irritación.

Consérvese fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento y Manejo: *HYDROFLOPAM* . Es estable por más de dos (2) años cuando se almacena por debajo de 110°F (43.3°C), en lugar fresco y seco.

Limpieza de derrames: Los derrames de *HYDROFLOPAM* . Deben recogerse sin usar agua pues se producen condiciones resbaladizas.

Recoger completamente el material granular derramado. Lleve los residuos hasta el drenaje con agua para el tratamiento biológico de aguas residuales.

Recomendaciones de uso: Ponga las cantidades apropiadas de

HYDROFLOPAM en el tanque de mezcla del “Hidromulching” después de que haya agregado los demás componentes. Agite la mezcla completamente. La cantidad total de *HYDROFLOPAM* agregado variará con el área que vaya a cubrirse y con la viscosidad que se desee en la mezcla.

DOSIS DE Aplicación:

AREA (m2)	DOSIS DE HIDROPAM TM. (gr)
100	30.5
1000	305
2500	763
5000	1525
10000	3050

HYDROFLOPAM

Dosis	Pendiente	Agua para premezcla
0.3 gr.	0° - 20°	0.5 - 1.0 litro-m ²
0.5 gr.	21° - 45°	1.0 - 1.5 litro-m ²
1.0 gr.	45°	1.5 - 2.0 litro-m ²

-Aglutinante para el mejor establecimiento de vegetación en Hidrosiembra, "Hidromulch" y CONTROL DE EROSION.

-El mejor complemento para su Hidrosiembra.

-Asegura su efectivo establecimiento.

-Evita fallas de germinación y de crecimiento vegetal.

-Aglutina los componentes de cualquier "Hidromulch" ó cobertura orgánica de protección, formando una costra permeable sobre el suelo estéril, la cual protege las semillas de los efectos dañinos del sol, manteniendo la temperatura del suelo, permitiendo una mejor percolación de agua y un medio ambiente perfecto para la germinación de semillas.

USTED TIENE LO MEJOR DE UN AGLUTINANTE CON HYDROPAM TM.

-Bajas dosis: *HYDROFLOPAM* se aplica a dosis de 3.4 a 3.5 Kg / Ha. Los aglutinantes tradicionales (gomas) se usan a 56 Kg / Ha.

-Gran economía: Por bajas cantidades de producto a comprar, manejar y almacenar en el sitio de trabajo.

-Larga duración: Las gomas se degradan rápidamente por los microbios del suelo. *HYDROFLOPAM* actúa por 5 – 6 semanas y es degradado por la luz solar.

-Fácil manejo: *HYDROFLOPAM* no produce polvo y tampoco obstruye o tapona los equipos. Se presenta en envases plásticos de 3 y 12 libras y en bolsas de 50 libras. *HYDROFLOPAM* se agrega al tanque de mezcla en agitación cuando esté medio lleno.

-Compatibilidad: *HYDROFLOPAM* es compatible con todo tipo de “mulch” (fibras y papel), fertilizantes, surfactantes o bioestimulantes.

ES UNA ECUACION SIMPLE!

Mejor + Fácil + Bajas = *HYDROFLOPAM*

Desempeño manejo dosis el más apreciado!



EMPAÑETAMIENTO DEL HIDROFLOPAM

Desempeño, manejo, y dosis el más apreciado!